Termocamera a infrarossi da -20 a 600 °C - Beta 1760TMC

Codice: 017600710

Marca: Beta Tools

Categoria: Attrezzi per elettricista

Generata il: 04/11/2026

Pagina prodotto: Betafer.it

La Beta 1760TMC misura la temperatura senza contatto e visualizza la distribuzione del calore. È indicata per ispezioni di impianti elettrici e di riscaldamento, manutenzione meccanica e controlli in edilizia.

Descrizione

La Beta 1760TMC misura la temperatura senza contatto e visualizza la distribuzione del calore. È indicata per ispezioni di impianti elettrici e di riscaldamento, manutenzione meccanica e controlli in edilizia.

Il rilevamento automatico dei punti caldi e freddi e gli allarmi di temperatura aiutano a individuare le zone da approfondire. L’emissività regolabile permette di adattare la lettura alla superficie; le immagini BMP possono essere salvate e consultate tramite USB.

Esempio di utilizzoEsempio di utilizzo

Dati tecnici

Caratteristica | Valore

Codice articolo: 017600710

Modello: 1760TMC

Campo di misura: −20…+600 °C

Display: TFT LCD 2″ — 240 × 320 px

Sensore a infrarossi: 32 × 32 px

Frequenza di acquisizione: 7 Hz

Termosensibilità (NETD)

Memoria immagini: BMP, massimo 100 immagini

Alimentazione: 3 batterie alcaline AAA

Interfaccia: USB

Grado di protezione: IP54

Banda a infrarossi: 6,5–14 µm

Distanze di fusione visibile/infrarosso: 0,5 / 1 / 2 m

Soglie di allarme regolabili: Temperatura minima e massima

Domande frequenti

Il sensore ha risoluzione 240 × 320?No: 240 × 320 pixel è la risoluzione del display TFT da 2 pollici. Il sensore a infrarossi è da 32 × 32 pixel. Sono due caratteristiche diverse, entrambe riportate nella tabella.

Vede attraverso muri e pannelli?La termocamera legge la radiazione infrarossa della superficie visibile. Una differenza di temperatura può aiutare a individuare un’anomalia, ma non mostra direttamente ciò che si trova dietro un muro né sostituisce le verifiche tecniche dell’impianto.

Documentazione del produttore

Manuale Beta (PDF multilingue)